

PULVERIZADOR ATM-400

ATM-400 SPRAYER | PULVERIZADOR ATM-400

Comando de alta tecnologia,
que aperfeiçoa o funcionamento
do pulverizador e otimiza
as atividades de produção.

*Control de alta tecnología,
que mejora el funcionamiento
del pulverizador y optimiza
las actividades de producción.*

**CAPACIDADE
DO TANQUE**
**CAPACIDAD
DEL TANQUE**
400 L

Tanque feito
em polietileno
com verniz u.v.
e alta resistência
a impactos
e corrosões.
*Tanque fabricado
en polietileno
con barniz U.V
y alta resistencia
a impactos
y corrosiones.*



Ventilador que
possui excelente
cobertura
e alta penetração
do defensivo, com
menor consumo
de potência do trator.

*Ventilador que tiene
excelente cobertura
y alta penetración
de la defensiva, con
menor consumo de
energía del tractor.*

Filtro que protege os componentes
do circuito de pulverização e
retém as impurezas contidas na calda.

*Filtro que protege los componentes
del circuito de pulverización y retiene
las impurezas contenidas
en la solución de pulveración.*



PULVERIZADOR ATM-400

ATM-400 SPRAYER | PULVERIZADOR ATM-400



INFORMAÇÕES TÉCNICAS | TECHNICAL INFORMATION | INFORMACIONES TÉCNICAS



DIMENSÕES DIMENSIONS DIMENSIONES	Comprimento: 1,75 metros Length: 1,75 meters Largo: 1,75 metros	Largura: 1,10 metros Width: 1,10 meters Ancho: 1,10 metros	Altura: 1,57 metros Height: 1,57 meters Altura: 1,57 metros
PESO WEIGHT PESO	290 Kg 290 Kg 290 Kg		
RESERVATÓRIOS RESERVATORY RESERVATORIOS	Material (com proteção UV): Polietileno UV protected material: Polyethylene Material (con protección UV): Polietileno	Reservatório água limpa: 15 Litros Water clean reservoir: 15 Liters Reservatorio de agua limpia: 15 Litros	
	Reservatório principal: 400 Litros Principal Tank: 400 Liters Tanques principales: 400 Litros	Agitador: Hidráulico Stirrer: Hydraulic Agitador: Hidraulico	
VENTILADOR FAN VENTILADOR	Diâmetro: 725 mm Diameter: 725 mm Diámetro: 725 mm	Velocidade do Ar: 146 Km/h Air Speed: 146 Km/h Velocidad del Aire: 146 Km/h	
	Volume do Ar: 10,2 m³/s Air Volume: 10,2 m³/s Volumen de Aire: 10,2 m³/s	Potência Consumida: 15 cv Consumed Power: 15 cv Potencia Consumida: 15 cv	
BOMBAS USE PUMPS BOMBAS	Modelo: CIJ - 75 L / min. Model: CIJ - 75 L / min. Modelo: CIJ - 75 L / min.	Tipo: Pistão Type: Piston Tipo: Pistón	Potência Consumida: 4 cv Consumed Power: 4 hp Potencia Consumida: 4 cv
COMANDO DE DEFENSIVO DEFENSIVE COMMAND MANDO DE DEFENSIVO	VAR 2 vias VAR 2 way VAR 2 vias	Pressão: até 300 psi Pressure: at 300 psi Presión: hasta 300 psi	Acionamento: Alavanca manual Drive: Manual Lever Conducir: Palanca Manual
FILTRO DE SUÇÃO SUCTION FILTER FILTRO DE SUCCIÓN	Modelos: CFV 100 Models: CFV 100 Modelos: CFV 100	Capacidade: 100 L / min. Capacity: 100 L / min. Capacidad: 100 L / min.	Malha: 60 Mesh: 60 Malla: 60
VELOCIDADE MÁXIMA MAXIMUM SPEED VELOCIDAD MAXIMA	Pulverização: $\cong$ 2 a 6 Km / h Spraying: $\cong$ 2 a 6 Km / h Pulverización: $\cong$ 2 a 6 Km / h		
ITENS OPCIONAIS OPTIONAL ITENS ITENS OPCIONALES	Abastecedor Supplier Abastecedor		