

PULVERIZADOR DE BARRA HIDRÁULICO

HYDRAULIC BOOM SPRAYER | PULVERIZADOR DE BARRA HIDRÁULICA

COMPRIMENTO DAS BARRAS

LONGITUD DE LAS BARRAS

12 m
14 m
16 m

Comando hidráulico de fácil execução para abertura e fechamento das barras.

Control hidráulico de fácil uso para abrir y cerrar las barras.

Tanques feitos em polietileno com verniz u.v. e alta resistência a impactos e corrosões.

Tanques fabricados en polietileno con barniz U.V y alta resistencia a impactos y corrosión.

CAPACIDADE DOS TANQUES

CAPACIDAD DEL TANQUE

600 L
800 L
1000 L

Bomba de baixa manutenção, com quantidade de paradas reduzida e alta resistência ao desgaste.

Bomba de bajo mantenimiento, con reducido número de paradas y alta resistencia al desgaste.





PULVERIZADOR DE BARRA HIDRÁULICO

HYDRAULIC BOOM SPRAYER | PULVERIZADOR DE BARRA HIDRÁULICA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS | TECHNICAL INFORMATION | INFORMACIONES TÉCNICAS

DIMENSÕES DIMENSIONS DIMENSIONES	Comprimento: 1,90 metros Length: 1,90 meters Largo: 1,90 metros		Largura: 3,65 metros Width: 3,65 meters Ancho: 3,65 metros		Altura: 2,20 metros Heigth: 2,20 meters Altura: 2,20 metros	
PESO WEIGHT PESO	450 Kg 450 Kg 450 Kg		VELOCIDADE MÁXIMA MAXIMUM SPEED VELOCIDAD MAXIMA		Pulverização: ≅ 2 a 6 Km / h Spraying: ≅ 2 a 6 Km / h Pulverización: ≅ 2 a 6 Km / h	
SISTEMA DE BARRAS BOOM SYSTEM SISTEMA DE BARRAS	Comp.: 12, 14 e 16 metros Length: 12, 14 e 16 meters Largo: 12, 14 e 16 metros		Acionamento: Hidráulico Drive: Hydraulic Conducir: Hidraulico		Altura de trabalho: até 1,30 metros Working of heighth: at 1,30 meters Altura de trabajo: hasta 1,30 metros	
RESERVATÓRIOS RESERVATORY RESERVATORIOS	Material (com proteção UV): Polietileno UV protected material: Polyethylene Material (con protección UV): Polietileno		Reservatório principal: 600 Litros Principal Tank: 600 Liters Tanques principales: 600 Litros		Reservatório água limpa: 12 Litros Water clean reservoir: 12 Liters Reservatorio de agua limpia: 12 Litros	Agitador: Hidráulico Stirrer: Hydraulic Agitador: Hidraulico
BOMBAS USE PUMPS BOMBAS	Modelo: CIJ - 75 L / min. CIJ - 100 L / min. Model: CIJ - 75 L / min. CIJ - 100 L / min. Modelo: CIJ - 75 L / min. CIJ - 100 L / min.		Tipo: Pistão Type: Piston Tipo: Pistón		Potência Consumida: 4 cv / 6 cv Consumed Power: 4 hp / 6 hp Potencia Consumida: 4 cv / 6 cv	
COMANDO DE DEFENSIVO DEFENSIVE COMMAND MANDO DE DEFENSIVO	VAR 2 vias VAR 2 way VAR 2 vias	Pressão: até 300 psi Pression: at 300 psi Presión: hasta 300 psi		Acionamento: Alavanca manual Drive: Manual Lever Conducir: Palanca Manual		
FILTRO DE SUÇÃO SUCTION FILTER FILTRO DE SUCCIÓN	Modelos: CFV 100 Models: CFV 100 Modelos: CFV 100		Capacidade: 100 L / min. Capacity: 100 L / min. Capacidad: 100 L / min.		Malha: 60 Mesh: 60 Malla: 60	
RAMAL BRANCH RAMA	Material: Mangueira ou aço inox Material: Hose or stainless steel Material: Manguera o acero inoxidable		Espaçamento entre bicos: 50 cm Nuzzle spacing: 50 cm Espacio entre boquillas: 50 cm		Porta-bicos: Monojet ou Bijet Nuzzle holder: Monojet or Bijet Soporte de boquilla: Monojet o Bijet	
ITENS OPCIONAIS OPTIONAL ITENS ITENS OPCIONALES	Agitador Mecânico Mechanical Stirrer Agitador Mecánico		Abastecedor Supplier Abastecedor	Marcador de Linha Line Marker Marcador de Línea	Porta-bico Bijet Nuzzle holder Bijet Soporte de boquilla Bijet	
	Comando VAR 4 Vias alavanca Command VAR 4 way lever Mando VAR 4 vias palanca			Comando Master 2 / 4 Vias alavanca ou hidráulico a cabo Command Master 2 / 4 way lever or cable hydraulic Mando Master 2 / 4 vias palanca o cable hidráulico		